

## HP500A-120KW-HD-D0

高功率探测器的激光功率测量高达 150000 W。



### 产品系列主要特性

#### 高功率处理

定制型号可以处理高达120000W的连续功率输出。可按要求提供更高功率处理能力。

#### 热稳定

对水冷温度变化不敏感

#### 定制

选择您所需的尺寸

选择您所需的大功率

我们为您量身定制！

#### 结构紧凑、轻量型

#### 可用USB直接与电脑相连

每个镜头均带有一个DB-15接头(用于与Gentec-EO显示器连接)和一个用于与电脑直接连接的USB2.0输出接头

## 规格

### 测量能力

最大平均功率(连续)	150000 W
最小平均功率 <sup>1</sup>	6000 W
噪声等效功率 <sup>2</sup>	300 W
光谱范围	0.193 - 20 μm
典型升起时间	60 s
功率校准不确定性	±5 %
背面反射	~ 15 %

1. 请致电您的 Gentec-EO 代表, 了解较低功率。
2. Depending on cooling water flow and temperature stability

### 需水量

要求冷却流 <sup>1</sup>	(36 - 48) LPM < ±1 LPM/min
温度范围	15 - 25 °C
温度变化率	< ±1°C/min
最大水压	621 kPa (90 psi)

1. 联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。

### 损坏阈

最大平均功率密度 <sup>1</sup>	3.5 kW/cm <sup>2</sup>
-----------------------	------------------------

1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm, 10 kW CW。May vary with wavelength and average power.

### 控制器和图形用户界面 (GUI) 规格

数据显示	实时、示波器、指针、平均值、直方图和统计数据
模拟输出 <sup>1</sup>	0-2 Volts
串行命令方式	USB
外部电源 <sup>2</sup>	使用 USB 或 Gentec-EO 显示屏与计算机界面
显示屏类型	无

1. 可根据要求提供 12 V 最大输出信号。

2. 如果 HP 与 DB-15 延伸缆线搭配使用, 则需要 USB 电源适配器。

#### 物理特性

冷却	水
孔宽	500 mm
孔高	500 mm
吸收器	SUPER-HP
尺寸	525H x 525W x 90D mm

#### 订购信息

HP500A-120KW-HD-D0

Custom

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表