

## U-LINK (USB)

PC-Schnittstelle zur Leistungs- und Energiemessung. Einkanalig, USB-Ausgang.



### HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

#### DAS UNIVERSAL-MESSGERÄT

Liest ALLE Messköpfe:

- Leistung: Thermosäulen, Photodetektoren und Pyroelektrische Detektoren
- Energie: Thermosäulen (im Modus Einzelschuss), Photodetektoren und Pyroelektrische Detektoren

#### MESSEN DER FJ-ENERGIENIVEAUS

Eine für U-LINK einzigartige Pulsmittelungsfunktion, die Unregelmäßigkeiten zwischen den Pulsen bei der Puls-zu-Puls-Messung ausgleicht.

#### EXTERNER AUSLÖSER

Synchronisieren Sie U-LINK mit Ihrem gepulsten Laser oder digitalen Chopper

#### SERIELLE BEFEHLE

Serielle Befehle stehen in beiden Versionen zur Verfügung, um Ihnen absolute Kontrolle zu sichern

#### ECHTZEIT-STATISTIKFUNKTIONEN

Max, Min, Durchschnitt, Standardabweichung, RMS- und PTP-Stabilität

#### MEHRERE KANÄLE SYNCHRONISIEREN

Mit dem "SYNC. OUT"-Anschluss können mehrere U-LINK-Geräte miteinander verbunden werden, um ein kostengünstiges Mehrkanalsystem aufzubauen.



## SPEZIFIKATIONEN

### CONTROLLER UND GUI-SPEZIFIKATIONEN

Größe digitales Display	Computerbildschirm
Datenanzeige	With PC-Gentec-EO software: Real-time, histogram, statistics, digital tuning needle
Analoger Ausgang	0-2 V, anpassbar, voller Maßstab $\pm 1\%$
Externer Auslöser	3,3-12 V
Echtzeit-Datenübertragung	10 kHz
Serielle Befehle über	USB
Externe Stromversorgung	USB 5V, 150 mA

### SPEZIFIKATIONEN FÜR LEISTUNGSMESSE

Digitale Auflösung	23 bits on current scale
Überwachungsgenauigkeit	$\pm 0.5\% \pm 3\mu V$
Statistiken	Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilität, Zeit
Reaktionszeit	Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilität, Zeit

### SPEZIFIKATIONEN FÜR ENERGIEMESSER

Digitale Auflösung	Aktueller Maßstab/3754
Überwachungsgenauigkeit	$1\% \pm 50\mu V$ (< 500 Hz) $2\% \pm 50\mu V$ (500 Hz - 10 kHz)
Software-Triggerniveau	0,1 bis 99,9 %, 0,1 % Auflösung, Standard 2 %
Wiederholungsrate <sup>1</sup>	10 kHz
Echtzeit-Datenübertragung	10 kHz mit Zeitstempel, kein fehlender Punkt
Statistiken	Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilität, Anzahl Pulse, Wiederholungsrate und durchschnittliche Leistung

1. Die maximale Wiederholungsrate kann je nach PC- und Detektorgeschwindigkeit variieren.

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

57W x 26H x 91D mm

Gewicht

0,12 kg

## BESTELLINFORMATIONEN

U-LINK (USB)

203510

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

## INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter [gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns](http://gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns)