

## UG11-UV

Filtre "verre noir" transparent dans l'UV pour la caméra BEAMAGE.



### CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

#### FILTRES UV PASSE-BANDE

Particulièrement utile pour les applications faisant appel aux longueurs d'onde situées entre 250 nm et 370 nm. Les longueurs d'onde situées à l'extérieur de cet intervalle sont bloquées.



## SPÉCIFICATIONS

### CAPACITÉS DE MESURE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Domaine spectral    | 250 - 370 nm           |
| Parallélisme        | < 3 arcmin             |
| Puissance maximale  | 1 W                    |
| Qualité de surface  | 40-20 Rayure-Échignure |
| Planéité de surface | < $\lambda/4$          |
| Épaisseur           | 3 mm                   |

### SEUILS DE DOMMAGE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Seuils de dommage | 30 W/cm <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------|

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensions               | 30.5Ø X 11.4D mm   |
| Poids                    | 0,04 kg            |
| Filetage de raccordement | SM1                |
| Ouverture dégagée        | 80 % de la surface |
| Adaptateur compris       | SM1 / C-Mount      |
| Tolérance dimensionnelle | +0.0/-0.2 mm       |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

|         |        |
|---------|--------|
| UG11-UV | 202602 |
|---------|--------|

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

## INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

