

## UP19K-15S-H5-D0

最大15 Wまでのレーザー出力測定用サーマルディテクタ。



## プロダクトファミリーの主な特長

## モジュール概念

お使いのディテクタのパワー能力を増加: 5つの異なる冷却モジュール

## 高パフォーマンス

- 早い立ち上がり時間 (0.6秒)
- 高損傷閾値 (36 kW/cm<sup>2</sup>)

## コンパクトデザイン

たった20.6 mmの厚さ (15S モデル)

## エネルギーモード

最大15 Jのシングルショットエネルギーを測定

## スマートインターフェース

すべての校正データを収容

## 互換性のあるスタンド

[STAND-S-233](#)

## 仕様

## 測定性能

最大平均出力 (連続)	15 W
最大平均出力 (1分)	30 W
ノイズ等価出力 <sup>1</sup>	1 mW
スペクトル領域 <sup>2</sup>	0.193 - 20 μm
標準上昇時間 <sup>3</sup>	0.6 s
出力校正不確か率 <sup>4</sup>	±2.5 %
繰り返し性	±0.5 %

1. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
2. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
3. 予測付。
4. 出力による線形性を含む。

## 測定性能 (エネルギーモード)

最大測定可能エネルギー <sup>1</sup>	15 J
ノイズ等価エネルギー <sup>2</sup>	0.02 J
最小繰り返し期間	4 s
最大パルス幅	88 ms
エネルギー校正不確か率 <sup>3</sup>	±5 %

1. 360 μsパルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。
2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
3. 単発エネルギー校正をお求めの場合

## 損傷閾値

最大平均出力密度 <sup>1</sup>	36 kW/cm <sup>2</sup>
最大エネルギー密度 <sup>2</sup>	1 J/cm <sup>2</sup>

1. 1064 nmで、10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

## 物理的特徴

冷却	対流
----	----

開口直径	19 mm
吸収材	H5
寸法	50H x 50W x 20.6D mm
重量	0.16 kg
注文情報	
UPI9K-15S-H5-D0	200142
UPI9K-15S-H5-BLU-D0	203433
UPI9K-15S-H5-IDR-D0	203337
UPI9K-15S-H5-INT-D0	202617

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください