

BD-12KW-HD-MET-DO

高达 12000 W 的高功率激光束收集器。



产品系列主要特性

操作简单

只需插入水冷模块即大功告成！

有 2 种型号可供选择

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

大光圈

100 毫米直径的圆形光圈, 可容纳大光束

损坏阈值高

可选隔离管

可以增加一个隔离管来减少背面反射

兼容性支架

STAND-S-443-C

规格

| | |
|--|-----------------------|
| 需水量 | |
| 要求冷却流 | (6 - 10) LPM |
| 温度范围 | (15 - 25) °C |
| 损坏阈 | |
| 最大平均功率密度 ¹ | 16 kW/cm ² |
| 最大平均功率(连续) | 12000 W |
| 最大平均功率(2 分钟) | 12000 W |
| 1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm。May vary with wavelength and average power. | |
| 物理特性 | |
| 孔径 | 100 mm |
| 吸收器 | HD |
| 尺寸 | 127H x 127W x 70D mm |
| 重量 | 3.3 kg |
| 背面反射 | 10-15% |
| 订购信息 | |
| BD-12KW-HD-MET-DO | 202938M |

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表