

BD-12KW-HD-MET-DO

最大12000 Wまでの高出カレーザービーム放出。



プロダクトファミリーの主な特長

使いやすさ

水冷式モジュールを接続するだけ！

選択可能な2つのモデル

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

超大型アパーチャ

直径100mmのラウンドアパーチャは最大型ビームにも対応

高損傷閾値

分離チューブ(オプション)

後方反射を低減するために分離チューブのマウントが可能

互換性のあるスタンド

[STAND-S-443-C](#)

仕様

水要件	
所要冷却流量	(6 - 10) LPM
温度範囲	(15 - 25) °C
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	16 kW/cm ²
最大平均出力(連続)	12000 W
最大平均出力(2分)	12000 W
¹ 1.1064 nmで、1.07~1.08 μmおよび10.6 μm。May vary with wavelength and average power.	
物理的特徴	
開口直径	100 mm
吸収材	HD
寸法	127H x 127W x 70D mm
重量	3.3 kg
後方反射	10-15%
注文情報	
BD-12KW-HD-MET-DO	202938M

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探しくささい