

## QE65ELP-H-MB-D0

最大50 Jまでのレーザーエネルギー測定用焦電ディテクタ。



### 主な特長

#### モジュール概念

お使いのディテクタのパワー能力を増加: 2つの異なる冷却モジュール

#### 大型アパーチャ

65 x 65 mmの効果的なアパーチャ

#### QEDアッテネーター対応

最大5X高エネルギーを測定。オプションでキャリブレーション可能、全ての波長は532 ~ 1064 nm、または単一波長

#### 低ノイズレベル

MBコーティング: 10 μJ

#### 図票

MBモデル付

#### スマートインターフェース

すべての校正データを収容

#### 互換性のあるスタンド

[STAND-D-443](#)

## 仕様

### 測定性能

スペクトル領域 <sup>1</sup>	0.19 - 20 μm
標準上昇時間	6 ms
繰り返し性	<0.5%
最大繰り返し周波数	20 Hz
標準エネルギー感度	1.5 V/J
最大測定可能エネルギー <sup>2</sup>	50 J
ノイズ等価エネルギー <sup>3</sup>	20 μJ
最大パルス幅	5 ms
エネルギー校正不確かさ	±3 %

1. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。
3. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。

### 損傷閾値

最大平均出力密度 <sup>1</sup>	10 W/cm <sup>2</sup>
最大エネルギー密度 <sup>2</sup>	0.6 J/cm <sup>2</sup>
最大出力	40 W

1. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。

### 物理的特徴

開口幅	65 mm
開口高さ	65 mm
吸収材	MB
寸法	90H x 90W x 94D mm
重量	0.9 kg

### ORDERING INFORMATION

QE65ELP-H-MB-D0

201280

## INTERESTED IN THIS PRODUCT?

見積をリクエスト

Find your local sales representative at [gentec-eo.com/contact-us](https://gentec-eo.com/contact-us)