

## P-LINK (RS-232)

PC-Schnittstelle zur Leistungsmessung. Einkanalig, RS-232-Ausgang.



### HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

#### ABLESEN ALLER ARTEN VON LEISTUNGSEDEKTOREN

Thermopiles und optische Detektoren der Serien PH100 & PH20

#### MULTI-KANALFUNKTION

Erhältlich mit 1 oder 4 Kanälen

#### PC-BASIERT

Verbindung mit Ihrem PC durch mitgelieferte Software

#### KOMPAKT

Nur 91 mm (L) x 57 mm (W) x 36 (H)

#### SERIELLE BEFEHLE

Serielle Befehle stehen in beiden Versionen zur Verfügung, um Ihnen absolute Kontrolle zu sichern

#### ECHTZEIT-STATISTIKFUNKTIONEN

Max, Min, Durchschnitt, Standardabweichung, RMS- und PTP-Stabilität, Pulszahl und Repetitionsrate

#### USB, RS-232 ODER ETHERNET

Wählen Sie Ihren bevorzugten Kommunikationsanschluss. Die USB-Version ist anschlussbetrieben. Ethernet nur bei der 4-Kanal-Version



## SPEZIFIKATIONEN

### CONTROLLER UND GUI-SPEZIFIKATIONEN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Größe digitales Display   | Computerbildschirm  |
| Datenanzeige              | Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram |
| Analoger Ausgang          | 0-2 V, anpassbar, voller Maßstab $\pm 1\%$                          |
| Externer Auslöser         | Keine   |
| Echtzeit-Datenübertragung | 10 Hz   |
| Serielle Befehle über     | RS-232  |
| Externe Stromversorgung   | 9 VDC 1,66 A  |

### SPEZIFIKATIONEN FÜR LEISTUNGSMESSER

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Leistungsbereich (Thermopile)    | 3 $\mu$ W - 10 kW   |
| Leistungsbereich (Photodetektor) | 1 nW - 3 W  |
| Überwachungsgenauigkeit          | $\pm 0,5\%$ , voller Maßstab  |
| Statistiken                      | Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilität, Zeit |
| Reaktionszeit                    | Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilität, Zeit |

### SPEZIFIKATIONEN FÜR ENERGIEMESSER

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Abmessungen | 57W x 26H x 91D mm |
| Gewicht     | 0,12 kg            |

### BESTELLINFORMATIONEN

|                 |         |
|-----------------|---------|
| P-LINK (RS-232) | 200440B |
|-----------------|---------|

# INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter [gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns](https://gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns)