

## UPI7P-6S-W5-DO

Détecteur thermique pour la mesure de puissance laser jusqu'à 6 W.



### CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

#### BOÎTIER ULTRA-FIN

Seulement 10,7 mm d'épaisseur !

#### CHOIX ENTRE 2 ABSORBEURS

- H5 : 36 kW/cm<sup>2</sup>
- W5 : 100 kW/cm<sup>2</sup>, valeur inégalée

#### RATIO PUISSANCE/TAILLE ÉLEVÉ

Lecture continue 6 W

#### MODE ÉNERGIE

Mesurez les énergies à impulsion unique jusqu'à 200 J (avec la version W5).

#### INTERFACE INTELLIGENTE

Intégration de toutes les données de calibration

#### SUPPORT COMPATIBLE

[STAND-S-233](#)

## SPÉCIFICATIONS

### CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale (en continu)	6 W
Puissance moyenne maximale (1 minute)	7 W
Puissance équivalente de bruit <sup>1</sup>	1 mW
Domaine spectral <sup>2</sup>	0,193 - 10 μm
Temps de montée typique <sup>3</sup>	1,4 s
Incertitude d'étalonnage de la puissance <sup>4</sup>	±2,5 %
Répétabilité	±0,5 %

1. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.
2. Pour la gamme spectrale calibrée, voir le manuel d'utilisateur.
3. Avec anticipation.
4. Incluant la linéarité en puissance.

### CAPACITÉS DE MESURE (MODE ÉNERGIE)

Énergie mesurable maximale <sup>1</sup>	200 J
Énergie équivalente de bruit <sup>2</sup>	0,02 J
Période de répétition minimale	5 s
Largeur maximale de l'impulsion	133 ms
Incertitude d'étalonnage de l'énergie <sup>3</sup>	±5 %

1. Pour des impulsions de 360 μs. Des énergies plus élevées sont possibles lorsque les impulsions sont longues (ms), moins pour les impulsions courtes (ns).
2. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.
3. Avec calibration optionnelle en énergie

### SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale <sup>1</sup>	100 kW/cm <sup>2</sup>
Densité d'énergie maximale <sup>2</sup>	1,1 J/cm <sup>2</sup>

1. À 1064 nm, 10 W, CW. Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.
2. À 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. Peut varier selon la longueur d'onde et la durée d'impulsion.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Refroidissement	Convection
Diamètre de l'ouverture	17 mm
Absorbeur	W
Dimensions	46H x 46W x 10.7D mm
Poids	0,1 kg
<b>INFORMATIONS DE COMMANDE</b>	
UP17P-6S-W5-D0	201021
UP17P-6S-W5-IDR-D0	203329
UP17P-6S-W5-INT-D0	203041

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

## INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur [gentec-eo.com/fr/nous-contacter](https://gentec-eo.com/fr/nous-contacter)