

UD19-50-W5

最大50 Wまでのレーザー出力測定用未校正サーマルディスクセンサ。



プロダクトファミリーの主な特長

組み込み用にデザイン

広帯幅で高出力密度

超薄型

厚さたったの2mmから

様々なアパーチャのサイズ

10mmから55mmまで選択可能

2つの組み込みレベル

- ディスクのみ
- Disk + PCB



仕様

測定性能

最大平均出力	50 W
最大平均出力 (ファン冷却)	50 W
ノイズ等価出力	1 mW
スペクトル領域	0.19 - 10 μm
標準上昇時間 ¹	5 s
標準出力感度 ²	0.65 mV/W
推奨負荷インピーダンス	100 k Ω

1. これらの特性は、ユーザー側の温度管理およびエレクトロニクスに応じて異なります。当社のUPシリーズディテクタに類似するパッケージ、冷却およびエレクトロニクスの利用により、同様の性能が得られます。詳細はUPシリーズ仕様シートをご覧ください。

2. 実際の性能はユーザー設計のトレードオフに応じて異なります。一部の性能パラメータを減らして他の性能パラメータを強化できる場合があります。

3. 予測アルゴリズムまたは回路なし。

測定性能 (エネルギーモード)

標準エネルギー感度	0.33 mV/J
最大測定可能エネルギー ¹	200 J
ノイズ等価エネルギー	23 mJ

1. 360 μs パルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。

損傷閾値

最大平均出力密度	100 kW/cm ²
最大エネルギー密度 ¹	1.1 J/cm ²

1. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

物理的特徴

吸収材	W5
寸法	44 ϕ x 3D mm
重量	0.007 kg

注文情報

UD19-50-W5	200761
------------	--------

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください