

UPI7P-6S-H5-D0

最大6 Wまでのレーザー出力測定用サーマルディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

超薄型ケーシング

たったの10.7 mmの厚さ！

2つのダンパから選択

- H5: 36 kW/cm²
- W5: たくいまれな100 kW/cm²

高「パワーからサイズ」率

6W連続リーディング

エネルギーモード

最大200 Jのシングルショットエネルギーを測定 (W5バージョンで)

スマートインターフェース

すべての校正データを収容

互換性のあるスタンド

[STAND-S-233](#)

仕様

測定性能

最大平均出力(連続)	6 W
最大平均出力(1分)	7 W
ノイズ等価出力 ¹	1 mW
スペクトル領域 ²	0.193 - 20 μm
標準上昇時間 ³	0.8 sec
標準出力感度 ⁴	0.6 mV/W
出力校正不確か率 ⁵	±2.5 %
繰り返し性	±0.5 %

1. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
2. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
3. 予測付。
4. 100 kΩ負荷。最大出力電圧 = 感度 × 最大出力。
5. 出力による線形性を含む。

測定性能(エネルギーモード)

標準エネルギー感度	0.7 mV/J
最大測定可能エネルギー ¹	15 J
ノイズ等価エネルギー ²	0.02 J
最小繰り返し期間	4 s
最大パルス幅	88 ms
エネルギー校正不確か率 ³	±5 %

1. 360 μsパルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。
2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
3. 単発エネルギー校正をお求めの場合

損傷閾値

最大平均出力密度 ¹	36 kW/cm ²
最大エネルギー密度 ²	1 J/cm ²

1. 1064 nmで、10 W CW。
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。

物理的特徴	
開口直径	17 mm
吸収材	H5
寸法	46H x 46W x 10.7D mm
重量	0.1 kg
注文情報	
UPI7P-6S-H5-D0	201033
UPI7P-6S-H5-INT-D0	203039
UPI7P-6S-H5-IDR-D0	203327

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください