

## BEAMAGE-4M-FOCUS

ビームプロファイリングカメラおよび大口径ビームの光ファイバーテーパー。



### プロダクトファミリーの主な特長

#### 高速伝達率のUSB 3.0

通常のUSB 2.0コネクションよりも最大10倍高速(USB 2.0と互換性有)

#### 高解像度

どんな小型ビームでも正確なプロファイル測定が可能:4.2メガピクセルの解像度で(BEAMAGE-4M)

#### 大型アパーチャ

- 11.3 x 11.3 mm(BEAMAGE-4M, BEAMAGE-4M-IR)
- 20.5 x 20.5 mm(BEAMAGE-4M-FOCUS)

#### IRコーティングを施してご提供

BEAMAGE-4M-IRにはIR波長(1495-1595 nm)に対する特殊な蛍光体コーティングが施されています

#### ISO 準拠

D4σ 倍率定義、図心、楕円率、および配置はISO 11146:2004および11146:2005に準拠

#### シンプル、でも効率的

このシンプルなインターフェースは非常にわかりやすく、便利な機能を:

- 2D、3DおよびXY画面
- バックグラウンド除去機能
- 独自の「活性化」機能
- ガウス関数でのフィッティング
- セミ・ロググラフ

#### 外部トリガ

パルスレーザーでのカメラの同期

#### ソフトウェア開発キット

ソフトウェア開発キットが入手可能です。BEAMAGE-SDKの詳細をご覧ください。

#### 互換性のあるスタンド

[STAND-D-233](#)

## 仕様

測定性能	
スペクトル領域	350 - 1150 nm
ピクセル増倍率(PMF)	1.8公称値。
最小測定可能ビーム	120 μm
センサ技術	CMOS(光ファイバーテーパー)
画素数	4.2メガピクセル
H x V	2048 x 2048
ビーム直径定義	D4σ(ISO準拠) 十字線に沿って1/e2 (13.5%) 十字線に沿ってFWHM (50%) カスタマイズ (%)
シャッタータイプ	Global
フレーム率	6.2 fps @ 4.2 メガピクセル (フルフレーム)
ADCLレベル	12ビット(デフォルト)/ 10ビット(オプション)
RMSノイズ	1000:1 (60 dB)
損傷閾値	
最大出力密度 <sup>1</sup>	10 W/cm <sup>2</sup>

最大エネルギー密度 <sup>2</sup>	100 mJ/cm <sup>2</sup>
最大出力 <sup>3</sup>	1 W
1. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。 2. 1064 nm, 10 nsで。ND4フィルタ付き。 3. 1064 nmで。ND4フィルタ付き。	
<b>物理的特徴</b>	
寸法	61H x 81.1W x 46.5D mm
重量	0.24 kg
画素サイズ <sup>1</sup>	10 μm
同梱フィルタ	ND4
アクティブエリア	20.5 X 20.5 mm
1. 1.8の標準ピクセル増倍率 (PMF)。	
<b>注文情報</b>	
BEAMAGE-4M-FOCUS	203191

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](http://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください