

PRONTO-250-FLEX-Y

Mesureur de puissance laser portable pouvant aller jusqu'à 250 W. 3 modes de mesure disponibles : Puissance monocoup (SSP), Puissance en continu (CWP) et Énergie à un coup (SSE).



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

LA FLEXIBILITÉ DE CHOISIR SEULEMENT LES CALIBRATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Le PRONTO-250-FLEX vous offre trois options de calibration

- Calibration par défaut, "Y": du visible au proche-IR (248 nm à 2.5 µm)
- Calibration supplémentaire "C": pour lasers CO₂ (10.6 µm)
- Calibration supplémentaire "E": pour une précision de ± 5 % dans vos mesures d'énergie

FORMAT DE POCHE

Cette sonde de moyenne et haute puissance est si compact qu'elle entre facilement dans votre poche !

FACILE À UTILISER

L'écran ACL tactile couleur apporte une interface usager intuitive. Vous pouvez prendre des mesures sur la pression d'un simple bouton !

SAUVERGARDEZ VOS DONNÉES

Sauvergardez vos données à la mémoire interne puis transférez-les à votre PC via le port USB

DE BASSES À HAUTES PUISSANCES

Grâce à un niveau de bruit bas et un seuil de dommages élevé, le PRONTO peut mesurer des puissances allant de 0.5 W à 250 W

UTILISATION MAINS LIBRES

Placez-le sur une surface plane ou utilisez l'un des 2 trous de fixation que nous avons ajoutés au boîtier pour un usage sécuritaire avec un stand optique.

COMMANDES SÉRIE

Des commandes série sont disponibles pour une maîtrise complète de votre PRONTO depuis votre PC.

SUPPORT COMPATIBLE

STAND-S-233



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale	250 W
Puissance moyenne minimale	0,5 W
Puissance équivalente de bruit	10 mW
Domaine spectral ¹	0,193 - 20 µm
Temps de montée typique	1,5 s
Incertitude d'étalonnage de la puissance	±3 %
Temps d'exposition	5 s

1. Gamme spectrale calibrée: 0.248 - 2.5 µm (par défaut)
10.6 µm disponible avec la calibration supplémentaire "C".

CAPACITÉS DE MESURE (MODE ÉNERGIE)

Énergie mesurable maximale	25 J
Énergie équivalente de bruit	60 mJ
Période de répétition minimale	4 s
Largeur maximale de l'impulsion	88 ms

Incertitude d'étalonnage de l'énergie¹

1. Avec la calibration supplémentaire "E". Valeurs typiques par défaut

MODE DE PUISSANCE CONTINUE

Puissance moyenne maximale (en continu)	8 W
---	-----

Temps de réponse

1,5 s

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale ¹	45 kW/cm ²
--	-----------------------

Température maximale permise du boîtier	65 °C
---	-------

1. À 1064 nm, 10 W, CW. Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.

SPÉCIFICATIONS DE CONTRÔLEUR ET D'INTERFACE GRAPHIQUE

Type de batterie	Li-ion rechargeable
Durée de vie de la batterie	17 heures ou 4 200 mesures (avec la luminosité fixée à 25%)
Résolution de l'affichage	1 mW
Taille de l'affichage	28.0 x 35.0 mm (128 x 160 pixels)
Type d'affichage	ACL couleur avec contrôles tactiles
Rétroéclairage	Ajustable
Port pour les mises-à-jour en ligne	USB
Stockage des données	50,000 pts
Port de recharge de la batterie	USB

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	19 mm
Absorbeur	H9
Dimensions	59.0W x 181.4L x 17.0D
Poids	0,21 kg
Trous de fixation	2 x 8-32

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRONTO-250-FLEX-Y	205654Y
PRONTO-250-FLEX-YC	205654YC
PRONTO-250-FLEX-YCE	205654YCE

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?[OBTENIR UNE SOUMISSION](#)Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter