

UP19K-50L-W5-D0

최대50 W의 레이저 파워 계측용 열 검출기.



제품군 주요 특징

- MODULAR CONCEPT**
Increase the power capability of your detector: 5 different cooling modules
- VERY HIGH DAMAGE THRESHOLD**
100 kW/cm² in average power density
- COMPACT DESIGN**
Only 21 mm thick (I5S model)
- ENERGY MODE**
Measure single shot energy up to 200 J
- SMART INTERFACE**
Containing all the calibration data
- 호환 스탠드
[STAND-S-233](#)

사양

계측 성능	
최대 평균 파워(연속)	50 W
최대 평균 파워(1분)	85 W
등가노이즈파워(NEP) ¹	1 mW
스펙트럼 범위 ²	0.193 - 10 μm
일반 상승 시간 ³	1.4 s
파워 교정 불확정성 ⁴	±2.5 %
반복성	±0.5 %
1. 액면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다. 2. 교정된 스펙트럼 범위는 사용설명서를 참조하십시오. 3. 기대치. 4. 출력에 선형성이 포함됩니다.	
측정 기능 (에너지 모드)	
최대 계측가능 에너지 ¹	200 J
등가노이즈에너지 ²	0.02 J
최소 반복 기간	5 s
최대 펄스폭	133 ms
에너지 교정 불확정성 ³	±5 %
1. 360μs 펄스의 경우. 긴 펄스(ms)에는 더 높은 펄스 에너지가 가능하고 짧은 펄스(ns)에는 적은 에너지가 가능합니다. 2. 액면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다. 3. 단발성 에너지 교정을 구매할 경우	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도 ¹	100 kW/cm ²
최대 에너지 밀도 ²	1.1 J/cm ²
1. 1064nm, 10W CW. May vary with wavelength and average power. 2. 1064nm, 7ns, 10Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
물리적 특성	
냉각	대류(방열판)

구경 지름	19 mm
업소버	W
치수	76.2H x 76.2W x 73.6D mm
중량	0.48 kg
주문 정보	
UP19K-50L-W5-D0	200331
UP19K-50L-W5-IDR-D0	203355
UP19K-50L-W5-INT-D0	202637

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.