

TUNER

具有调整式指针的显示设备，用于功率测量。单通道。



产品系列主要特性

- 高速指针**
不到1秒的响应时间
- 读取电源检测器**
PH系列热电堆和光学探测器
- 大屏幕液晶显示**
- 77 x 58 mm
 - 17.5 mm 位
 - 背光(带交流整流器)
- 指针有三种显示功能**
- 普通
 - 尾部(表示速度)
 - 条柱显示
 - 还可以保持高值和低值
- 一键导航**
可直接访问或长按访问主要功能
- 耗电量低**
4节 AA 碱性电池可连续使用500小时

规格

控制器和图形用户界面 (GUI) 规格	
数字显示尺寸	77 x 58 mm LCD
数据显示	Real time, ultrafast tuning needle: tail, bar graph, high/low
刷新率	4 Hz
模拟输出	0-1 伏特、满刻度、±1 %
外部触发	无
电池类型	4 x AA 碱锰电池
电池寿命	使用探测器 500 小时
外部电源	9 VDC 1.66 A
功率计规格	
数字分辨率	10 pW
监控器准确度	±1 %, 满刻度
统计数据	最小值、最大值
响应时间	最小值、最大值
能量计规格	
物理特性	
尺寸	210W x 122H x 44D mm
重量	0.47 kg
订购信息	
TUNER	201207B

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表