

HP280A-30KW-HD-IMP-D0

Détecteur haute puissance pour la mesure de puissance laser jusqu'à 30000 W.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

FABRIQUÉ SUR MESURE

Contactez-nous avec vos exigences pour une version adaptée à vos besoins

LA PLUS HAUTE CAPACITÉ EN MESURE DE PUISSANCE CONTINUE

Nos modèles personnalisés mesurent jusqu'à 120 000 W de puissance continue. Il est possible d'obtenir plus de capacité sur demande.

MESURE STABLE

Moins sensible aux variations de température dans les systèmes de refroidissement que tout autre détecteur refroidi à l'eau sur le marché

POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION INFINIES

Choisissez VOTRE taille

Choisissez VOTRE puissance maximale

Nous le personnaliserons spécialement pour vous!

COMPACTS ET LÉGERS

Nos détecteurs Super HP sont plus légers et compacts que toute autre solution à très haute puissance sur le marché grâce à notre design unique

DISPONIBLE AVEC CALIBRATION YAG OU CO₂

Tous les modèles HP peuvent être calibrés aux longueurs d'onde YAG et CO₂ avec une incertitude de calibration de +/- 5%

CONNEXION DIRECTE À UN PC

Chaque tête vient avec un connecteur DB-15 (pour l'utilisation avec l'un de nos moniteurs) et une sortie directe USB2.0 pour l'interface et la lecture de la mesure sur un PC. D'autres connecteurs sont disponibles sur demande

SUPPORT COMPATIBLE

STAND HP280A-30KW-HD

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale (en continu)	30000 W
Puissance moyenne minimale ¹	1000 W
Puissance équivalente de bruit ²	30 W
Domaine spectral ³	0,193 - 20 µm
Temps de montée typique	25 s
Sensibilité de puissance typique	0,07 mV/W
Incertitude d'étalonnage de la puissance	±5 %
Répétabilité	±2 %
Rétroréflexions	~15 %
Linéarité en puissance	±2 %
Linéarité en fonction du diamètre du faisceau	±1.0 %
Linéarité en fonction de la position du faisceau	±1.0 %

1. Pour de plus faibles puissances, contactez Gentec-EO.

2. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.

3. Pour la gamme spectrale calibrée, voir le manuel d'utilisateur.

EXIGENCES POUR L'EAU

Débit de refroidissement requis¹

0-30 kW: (15 - 18) LPM < ±1 LPM/min, 0-10 kW: (12 - 15) LPM < ±1 LPM/min

Intervalle de température	15 – 25 °C
Taux de variation de la température	< ±3°C/min
Pression d'eau maximale	552 kPa (80 psi)
1. Contactez Gentec-EO pour le module en acier inoxydable pour eau déionisée offert en option.	
SEUILS DE DOMMAGE	
Densité de puissance moyenne maximale ¹	6,5 kW/cm ²
1. À 1064 nm, 1,07-1,08 µm et 10,6 µm, 5 kW CW. Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.	
SPÉCIFICATIONS DE CONTRÔLEUR ET D'INTERFACE GRAPHIQUE	
Affichage des données	Temps réel, graph déroulant, aiguille, moyennage, histogramme et statistiques
Sortie analogique ¹	0-2 Volts
Port de commandes série	USB
Source d'alimentation externe ²	Via USB ou via un affichage ou interface PC
Type d'affichage	Aucun
1. Signal de sortie 12 V maximum disponible sur demande. 2. Une alimentation USB est nécessaire si le détecteur HP est utilisé avec un câble d'extension DB-15.	
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Refroidissement	Eau
Largeur de l'ouverture	280 mm
Hauteur de l'ouverture	280 mm
Absorbeur	HD
Dimensions	314H x 324W x 89D mm
Poids	16 kg
INFORMATIONS DE COMMANDE	
HP280A-30KW-HD-IMP-DO	202983I

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

[OBTENIR UNE SOUMISSION](#)

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter