

## HP125A-15KW-HD-IMP-D0

최대 15000 W의 레이저 파워 계측용 고파워 검출기.



### 제품군 주요 특징

#### HIGH POWER HANDLING

Handles up to 30 kW of continuous power with our standard models. Custom models are available for higher powers (See SUPER HP).

#### STABLE READING

Less sensitive to variations in water cooling temperature than any other high-power water-cooled meter on the market

#### LARGE APERTURE

Our standard HP models (4KW, 12KW, 15KW and 30KW) have a very large effective aperture of up to 280 mm to accommodate even the largest laser beams. Larger apertures with various shapes are available upon request (See SUPER HP).

#### AVAILABLE WITH YAG AND CO<sub>2</sub> CALIBRATION

All HP Models can be calibrated at YAG and CO<sub>2</sub> wavelengths with a calibration uncertainty of +/- 5%

#### DIRECT USB CONNECTION TO A PC

Each head comes with both a DB-15 connector (for use with a Gentec-EO monitor) and a USB2.0 output for direct connection to a PC.

#### AWARD-WINNING TECHNOLOGY

The HP-BLU series wireless detectors for high-power lasers were recognized among the best by an esteemed and experienced panel of judges from the optics and photonics community at the [2020 Laser Focus World Innovators Awards](#).



## 사양

계측 성능	
최대 평균 파워(연속)	15000 W
최소 평균 파워 <sup>1</sup>	500 W
등가노이즈파워(NEP) <sup>2</sup>	15 W
스펙트럼 범위	0.193 - 20 μm
일반 상승 시간	15 s
파워 교정 불확정성	±5 %
반복성	±2 %
후방 반사	~ 15 %
파워와의 선형성	±2 %
선형성 vs 빔 지름	±1 %
선형성 vs 빔 위치 <sup>3</sup>	±1.0 %

1. 더 낮은 출력이 필요하면 Gentec-EO 담당자에게 전화하십시오.
2. 액면 값, 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다.
3. 조리개 영역의 20%에 해당하는 빔 크기에 대해 조리개 영역의 80%를 가로질러 이동합니다.

### 냉각수 요건

필요한 냉각 유속 <sup>1</sup>	(8 - 10) LPM < ±1 LPM/min
온도 범위	15 - 25 °C
온도 변화율	< ±3°C/min

1. 깨끗한 탈이온수 냉각 모듈에 대해서는 Gentec-EO에 문의하십시오.

## 손상 한계

최대 평균 파워 밀도<sup>1</sup> 16 kW/cm<sup>2</sup>

1. 1064nm, 1.07-1.08µm 및 10.6µm, 500 W CW. May vary with wavelength and average power.

## 컨트롤러 및 GUI 사양

데이터 표시 실시간, 범위, 바늘, 평균, 히스토그램 및 통계

아날로그 출력<sup>1</sup> 0-2 Volts

시리얼 커맨드 USB

외부 전원<sup>2</sup> USB 또는 Gentec-EO 디스플레이 및 PC 인터페이스 사용

디스플레이 유형 없음

1. 요청 시 12V의 최대 출력 신호가 제공됩니다.

2. HP를 DB-15 확장 케이블과 함께 사용하는 경우 USB 전원 어댑터가 필요합니다.

## 물리적 특성

냉각 수냉식

구경 너비 125 mm

구경 높이 125 mm

업소버 HD

치수 153H x 153W x 70D mm

중량 5 kg

## 주문 정보

HP125A-15KW-HD-IMP-D0 202263I

HP125A-15KW-HD-IMP-BLU-D0 TBD

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

## 이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.