

## UP55G-600F-HD-DO

최대 600 W의 레이저 파워 계측용 열 검출기.



### 제품군 주요 특징

#### HIGH DENSITY ABSORBER

The HD absorber is the strongest on the market for use at high powers, presenting both high average power handling and high power density capabilities

#### NO NEED FOR WATER-COOLING

Unique on the market, measure 600 W of continuous power without the need for water-cooling. Just plug the fan and you are ready to go!

#### SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

#### 호환 스탠드

[STAND-S-443-C](#)

## 사양

계측 성능	
최대 평균 파워(연속)	600 W
최대 평균 파워(1분)	600 W
등가노이즈파워(NEP) <sup>1</sup>	45 mW
스펙트럼 범위 <sup>2</sup>	0.193 - 20 $\mu$ m
일반 상승 시간 <sup>3</sup>	5 s
파워 교정 불확정성 <sup>4</sup>	$\pm 2.5$ %
반복성	$\pm 0.5$ %
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 액면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다.</li> <li>2. 교정된 스펙트럼 범위는 사용설명서를 참조하십시오.</li> <li>3. 기대치.</li> <li>4. 출력에 선형성이 포함됩니다.</li> </ol>	
측정 기능 (에너지 모드)	
최대 계측가능 에너지 <sup>1</sup>	200 J
등가노이즈에너지 <sup>2</sup>	0.25 J
최소 반복 기간	12 s
최대 펄스폭	430 ms
에너지 교정 불확정성 <sup>3</sup>	$\pm 5$ %
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 360<math>\mu</math>s 펄스의 경우. 긴 펄스(ms)에는 더 높은 펄스 에너지가 가능하고 짧은 펄스(ns)에는 적은 에너지가 가능합니다.</li> <li>2. 액면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다.</li> <li>3. 단발성 에너지 교정을 구매할 경우</li> </ol>	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도 <sup>1</sup>	45 kW/cm <sup>2</sup>
최대 에너지 밀도 <sup>2</sup>	1 J/cm <sup>2</sup>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1064nm, 10W CW. May vary with wavelength and average power.</li> <li>2. 1064nm, 7ns, 10Hz. May vary with wavelength and pulse width.</li> </ol>	
물리적 특성	
냉각	팬

구경 지름	55 mm
업소버	HD
치수	120H x 120W x 135D mm
중량	2.75 kg
주문 정보	
UP55G-600F-HD-D0	201878B
UP55G-600F-HD-IDR-D0	205134
UP55G-600F-HD-BLU-D0	203721B
UP55G-600F-HD-INT-D0	203197B

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

[gentec-eo.com/ko/contact-us](http://gentec-eo.com/ko/contact-us)에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.