

QS5-IF

Capteur pyroélectrique hybride avec revêtement chromé.
Réponse rapide.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

RÉPONSE À LARGE SPECTRE

De 0,1 à 1000 μm

CHOIX PARMi 4 FAMILLES DE PRODUITS :

- QS-L : Pyrodétecteurs discrets, faible niveau sonore
- QS-H : Pyrodétecteurs discrets, puissance moyenne élevée
- QS-IF : Pyrodétecteurs hybrides, mode courant, rapidité de réponse
- QS-IL : Pyrodétecteurs hybrides, mode courant, faible niveau de bruit

FACILITÉ D'INTÉGRATION

Les boîtiers TO5 et TO8 réduisent l'encombrement des détecteurs QS-H et facilitent leur intégration dans un système existant.

SENSEURS GRANDE SURFACE

Des senseurs pyroélectriques de 5 mm et 9 mm de diamètre facilitent l'alignement optique.

PLUSIEURS FILTRES IR EN OPTION

- Quartz : 0,2 – 3,5 μm
- Fluorure de baryum : 0,2 – 17,5 μm
- Saphir : 0,1 – 7,0 μm
- Silicium : 1,2 – 9,0 μm et 22 – 100 μm
- Germanium AR : 1,8 – 23 μm (crête 10,6 μm)



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale	50 mW
Puissance équivalente de bruit ¹	160 nW
Domaine spectral	0,1 - 1000 μm
Sensibilité au courant	0,25 $\mu\text{A/W}$
Fréquence thermique	0,5 Hz
Sensibilité à la tension ²	25 V/W
Résistance de rétroaction	100 M Ω
Tension d'alimentation	± 12 V
1. 630 nm, 5 Hz, largeur de bande de 1 Hz. 2. 630 nm, 15 Hz	

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	5 mm
Absorbeur	MT
Dimensions	9.1 \varnothing x 6.4D mm
Poids	0,001 kg
Emballage	TO5

INFORMATIONS DE COMMANDE

QS5-IF	201682
--------	--------

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter