

P-LINK-4 (USB)

出力測定用PCインターフェース。4チャンネル。



主な特長

全てのタイプのパワーディテクタ対応
サーモパイル、PHシリーズのフォトディテクタ

多チャンネル機能
チャンネル1つもしくは4つ付き

PCベース
付属のソフトウェアでお使いのPCに接続

コンパクトサイズ
91 mm (L) x 57 mm (W) x 36 (H)

シリアルコマンド
どちらのバージョンでもシリアルコマンドで思い通りにコントロール

リアルタイム統計処理機能
最大、最小、平均、標準偏差、RMS、PTP安定性、パルス#、繰り返し率

USB、RS-232またはイーサネット
4チャンネルバージョンのみに使用可能なイーサネット

↓

仕様

コントローラおよびGUI仕様

デジタル表示サイズ	コンピュータ画面
データ表示	Real Time, Ratio, Line Plot, Histogram, Statistics and 3D Histogram
外部トリガ	なし
リアルタイムデータ転送	10 Hz
シリアルコマンド方式	USB

出力メータ仕様

出力範囲(サーモパイル)	3 μ W - 30 kW
出力範囲(光検知器)	1 pW - 3 W
モニター精度	± 0.5 %、フルスケール
統計値	現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間
応答時間	1 sec

エネルギーメータ仕様

物理的特徴	
寸法	286W x 233H x 43D mm
重量	2.5 kg

ORDERING INFORMATION

P-LINK-4 (USB)	202223
----------------	--------

INTERESTED IN THIS PRODUCT?

見積をリクエスト

Find your local sales representative at gentec-eo.com/contact-us