

UD55-500-H12

最大500 Wまでのレーザー出力測定用未校正サーマルディスクセンサ。



プロダクトファミリーの主な特長

組み込み用にデザイン

広帯幅で高出力密度

超薄型

厚さたったの2mmから

様々なアパーチャのサイズ

10mmから55mmまで選択可能

2つの組み込みレベル

- ディスクのみ
- Disk + PCB



仕様

測定性能	
最大平均出力	500 W
最大平均出力 (ファン冷却)	300 W
ノイズ等価出力	15 mW
スペクトル領域	0.19 - 20 μm
標準上昇時間 ¹	18 s
標準出力感度 ²	0.06 mV/W
推奨負荷インピーダンス	100 k Ω
1. これらの特性は、ユーザー側の温度管理およびエレクトロニクスに応じて異なります。当社のUPシリーズディテクタに類似するパッケージ、冷却およびエレクトロニクスの利用により、同様の性能が得られます。詳細はUPシリーズ仕様シートをご覧ください。実際の性能はユーザー設計のトレードオフに応じて異なります。一部の性能パラメータを減らして他の性能パラメータを強化できる場合があります。 2. 予測アルゴリズムまたは回路なし。	
測定性能 (エネルギーモード)	
標準エネルギー感度	0.015 mV/J
最大測定可能エネルギー ¹	200 J
ノイズ等価エネルギー	250 mJ
1. 360 μs パルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。	
損傷閾値	
最大平均出力密度	45 kW/cm ²
最大エネルギー密度 ¹	1 J/cm ²
1. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理的特徴	
吸収材	H12
寸法	85 $\varnothing$ x 4D mm
重量	0.039 kg
注文情報	
UD55-500-H12	201220

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください