

UP55G-600F-HD-D0

热探测器的激光功率测量高达600 W。



产品系列主要特性

- 无需水冷**
测量功率高达600W的连续输出功率, 无需水冷。只要为风扇通电, 您就已准备就绪！
- 智能接口**
包含所有的校准数据
- 兼容性支架**
[STAND-S-443-C](#)

规格

测量能力	
最大平均功率(连续)	600 W
最大平均功率(1 分钟)	600 W
噪声等效功率 ¹	45 mW
光谱范围 ²	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ³	5 s
功率校准不确定性 ⁴	±2.5 %
重复性	±0.5 %
1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 2. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。 3. 按照预期。 4. 包含功率线性。	
测量能力(能量模式)	
最大可测量能量 ¹	200 J
噪声等效能量 ²	0.25 J
最小重复周期	12 s
最大脉冲宽度	430 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %
1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 购买单脉冲能量校准时	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	45 kW/cm²
最大能量密度 ²	1 J/cm²
1. 1064 nm, 10 W CW. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	风扇

孔径	55 mm
吸收器	HD
尺寸	120H x 120W x 135D mm
重量	2.75 kg
订购信息	
UP55G-600F-HD-D0	201878B
UP55G-600F-HD-IDR-D0	205134
UP55G-600F-HD-BLU-D0	203721B
UP55G-600F-HD-INT-D0	203197B

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表