UNO

Kostengünstiges Anzeigegerät zur Leistungsmessung.
Einkanalig.

HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

LIEST ALLE LEISTUNGSDETEKTOREN

Thermopiles und optische Detektoren der Serien PH100 & PH20

GROSSE LCD-ANZEIGE

- 76 x 57 mm
- 32 mm Ziffern

EINZIGARTIGES ERGONOMISCHES DESIGN

Optimal als Palmtop- und Tischgerät

PRÄZISION

24-Bit-A/D-Wandler für Messungen mit hoher Auflösung

NAVIGATION MIT EINER EINZIGEN SCHALTFLÄCHE

Direktzugriff und Langdruckzugriff auf alle Funktionen

EXTREM NIEDRIGER VERBRAUCH

Dauer: 670 Stunden mit 4 alkalischen AA-Batterien

WIRTSCHAFTLICH

Entscheiden Sie sich für das beste Preis-Leistungsverhältnis - mit diesem günstigen, einfach zu bedienenden Leistungsmonitor

SPEZIFIKATIONEN

CONTROLLER UND GUI-SPEZIFIKATIONEN

Größe digitales Display	76 x 57 mm LCD
Datenanzeige	Real time
Ziffernhöhe	32 mm
Externer Auslöser	Keine
Akkutyp	4 x AA Alkali
Akkulaufzeit	670 Stunden mit Detektor
Externe Stromversorgung	9 VDC 1,66 A

SPEZIFIKATIONEN FÜR LEISTUNGSMESSER

Digitale Auflösung	1 pW
Überwachungsgenauigkeit	±1 %

SPEZIFIKATIONEN FÜR ENERGIEMESSER

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen	210W x 122H x 44D mm
Gewicht	0,47 kg

BESTELLINFORMATIONEN

UNO	200982

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns