

## IR ADAPTOR

BEAMAGE 범위를 근적외선 무선통신 파장으로 확장하기 위한 IR 어댑터.  
공장 튜닝 모드용으로 반드시 BEAMAGE와 함께 구매할 것.



### 제품군 주요 특징

#### CONVERT IR LIGHT TO VISIBLE

The IR adaptor converts wavelengths between 1495 nm and 1595 nm to shorter wavelengths between 950 nm and 1075 nm.

#### IMAGE LARGER BEAMS

The magnification properties allow you to image beams that are larger than the sensor.

#### HIGH QUALITY IMAGING

Built with a high quality coated anti-reflection input window that allows wavelength conversion with low distortion and maximum image resolution.

#### READY TO USE WITHIN MINUTES

Removable and easily C-mounted onto the entrance port of the BEAMAGE camera.

## 사양

계측 성능	
스펙트럼 범위	1495 - 1595 nm
최대 빔 사이즈	19 mm
픽셀 증배율(PMF)	3.29
최소 계측가능 빔	230 μm
선형성	비선형, IR 변환 출력 ∞ 입력 강도1.41
Distortion	-1.0% 배럴 왜곡 (반전 이미지)
distortion	-1.0% 배럴 왜곡 (반전 이미지)
손상 한계	
손상 한계	1 W/cm2
물리적 특성	
치수	46Ø X 97D mm
중량	0.21 kg
주문 정보	
IR Adaptor	201061

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.