

UP19K-30H-VR-D0

최대30 W의 레이저 파워 계측용 열 검출기.



제품군 주요 특징

- THIS PRODUCT HAS BEEN SUPERSEDED. CHECK [THIS PAGE](#) FOR THE NEW PRODUCT.**
- MODULAR CONCEPT**
Increase the power capability of your detector: 2 different cooling modules
- HIGH PEAK POWER VOLUME ABSORBER**
Perfect for high density beams
- COMPACT DESIGN**
Only 21 mm thick (15S model)
- ENERGY MODE**
Measure single shot energy up to 40 J
- SMART INTERFACE**
Containing all the calibration data
- 호환 스탠드
[STAND-S-233](#)

사양

계측 성능	
최대 평균 파워(연속)	30 W
최대 평균 파워(1분)	35 W
등가노이즈파워(NEP) ¹	2 mW
스펙트럼 범위 ²	0.3 - 2.5 μm
일반 상승 시간 ³	2.5 s
파워 교정 불확정성 ⁴	±2.5 %
반복성	±0.5 %
1. 액면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다. 2. 이 스펙트럼 범위는 교정내역을 나타냅니다. 3. 기대치. 4. 출력에 선형성이 포함됩니다.	
측정 기능 (에너지 모드)	
최대 계측가능 에너지 ¹	40 J
등가노이즈에너지 ²	0.02 J
최소 반복 기간	4.5 s
최대 펄스폭	90 ms
에너지 교정 불확정성 ³	±5 %
1. 360μs 펄스의 경우, 긴 펄스(ms)에는 더 높은 펄스 에너지가 가능하고 짧은 펄스(ns)에는 적은 에너지가 가능합니다. 2. 액면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다. 3. 단발성 에너지 교정을 구매할 경우	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도 ¹	700 W/cm²
최대 에너지 밀도 ²	6 J/cm²
1. 1064nm, 10W CW. May vary with wavelength and average power. 2. 1064nm, 7ns, 10Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
물리적 특성	
냉각	대류(방열판)

구경 지름	18 mm
업소버	VR
치수	50H x 50W x 56.3D mm
중량	0.21 kg
주문 정보	
UP19K-30H-VR-D0	201148
UP19K-30H-VR-IDR-D0	203347
UP19K-30H-VR-INT-D0	202641
UP19K-30H-VR-BLU-D0	203646

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.