

UNO

出力測定用経済的ディスプレイ機器。単一チャンネル。



プロダクトファミリーの主な特長

全てのパワーディテクタ対応
サーモパイルとPHシリーズのオプティカルディテクタ

大型LCDディスプレイ

- 76 x 57 mm
- 32 mm デジット

人間工学に基づく独自のデザイン
手持ちでも卓上用としても便利

正確性

高解像度測定のための24ビットA/Dコンバータ

シングル・ボタン・ナビゲーション

全ての機能へのダイレクト&ロングプレスアクセス

超低電力消費

AAアルカリ電池4本で670時間耐久

経済的

シンプルで手ごろな価格のパワーモニター

仕様

コントローラおよびGUI仕様	
デジタル表示サイズ	76 x 57 mm LCD
データ表示	Real time
桁高さ	32 mm
外部トリガ	なし
バッテリータイプ	4 x AAアルカリ
バッテリー寿命	ディテクタで670時間
外部出力供給	9 VDC 1.66 A
出力メータ仕様	
デジタル分解能	1 pW
モニター精度	±1 %
エネルギーメータ仕様	
物理的特徴	
寸法	210W x 122H x 44D mm
重量	0.47 kg
注文情報	
UNO	200982

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

