

## BD-12KW-HD-IMP-D0

최대 12000 W에 적합한 고파워 레이저 빔 덤프.



### 제품군 주요 특징

#### EASY-TO-USE

Just plug the water-cooling and you're done!

#### 2 MODELS TO CHOOSE FROM

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

#### VERY LARGE APERTURE

The round aperture of 100 mm in diameter accommodates even the largest beams

#### HIGH DAMAGE THRESHOLDS

#### ISOLATION TUBE IN OPTION

It is possible to add an isolation tube to reduce back reflections

#### 호환 스탠드

[STAND-S-443-C](#)

## 사양

### 냉각수 요건

필요한 냉각 유속 (6 - 10) LPM

온도 범위 (15 - 25) °C

### 손상 한계

최대 평균 파워 밀도<sup>1</sup> 16 kW/cm<sup>2</sup>

최대 평균 파워(연속) 12000 W

최대 평균 파워(2분) 12000 W

1. 1064nm, 1.07-1.08µm 및 10.6µm. May vary with wavelength and average power.

### 물리적 특성

구경 지름 100 mm

업소버 HD

치수 127H x 127W x 70D mm

중량 3.3 kg

후방 반사 10-15%

### 주문 정보

BD-12KW-HD-IMP-D0 202938I

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.