

QS-I-TEST

Evaluationstestbox für QS-Detektoren (im Current Mode).



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

EVALUIERUNGSTESTBOX FÜR QS-DETEKTOREN

- Batteriebetriebene Evaluierungstestbox für alle pyroelektrischen QSx-IL und QSx-IF Hybrid-Detektoren
- Abnehmbare Abdeckung für die Installation hybrider Detektoren
- BNC-Buchse für Detektorausgang
- ¼-20 nachmontierbar
- Frontblende mit SM1-Gewinde und abnehmbarer 11-mm-Aperturplatte
- Reduktion in IR und THz Fenster
- Sechs Jahrzehnte hochohmiger Rückkopplungswiderstände, Leitungsbrücke wählbar



SPEZIFIKATIONEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht	0,04 kg
---------	---------

BESTELLINFORMATIONEN

QS-I-TEST	201693
-----------	--------

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

[EIN ANGEBOT ANFORDERN](#)

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns