

BD-4KW-HE

最大4000 Wまでの高出力レーザービーム放出。



プロダクトファミリーの主な特長

- 使いやすさ
- 水冷式モジュールを接続するだけ！
- 選択可能な2つのモデル
- 4 kW: BD-4KW-HE
 - 12 kW: BD-12KW-HD
- 超大型アパーチャ
- 直径100mmのラウンドアパーチャは最大型ビームにも対応
- 高損傷閾値
- 分離チューブ(オプション)
- 後方反射を低減するために分離チューブのマウントが可能
- 互換性のあるスタンド
- [STAND-S-443-C](#)

仕様

水要件	
所要冷却流量	(4 - 6) LPM
温度範囲	(15 - 25) °C
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	10 kW/cm ²
最大平均出力(連続)	4000 W
最大平均出力(2分)	4500 W
1. 1064 nmで、1.07~1.08 μmおよび10.6 μm。May vary with wavelength and average power.	
物理的特徴	
開口直径	100 mm
吸収材	HE
寸法	127H x 127W x 74D mm
重量	1.8 kg
後方反射	10-15%
注文情報	
BD-4KW-HE	202936

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください