

UP55N-100H-H9-D0

最大100 Wまでのレーザー出力測定用サーマルディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

- モジュール概念
お使いのディテクタのパワー能力を増加: 4つの異なる冷却モジュール
- 高パフォーマンス
 - 早い立ち上がり時間 (2秒)
 - 高損傷閾値 (45 kW/cm²)
- コンパクトデザイン
たったの32 mmの厚さ (40S モデル)
- エネルギーモード
最大200 Jのシングルショットエネルギーを測定
- スマートインターフェース
すべての校正データを収容
- 互換性のあるスタンド
STAND-S-443

仕様

測定性能	
最大平均出力 (連続)	100 W
最大平均出力 (1分)	200 W
ノイズ等価出力 ¹	5 mW
スペクトル領域 ²	0.193 - 20 μm
標準上昇時間 ³	2 s
出力校正不確か率 ⁴	±2.5 %
繰り返し性	±0.5 %
1. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。 2. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。 3. 予測付。 4. 出力による線形性を含む。	
測定性能 (エネルギーモード)	
最大測定可能エネルギー ¹	200 J
ノイズ等価エネルギー ²	0.25 J
最小繰り返し期間	11.1 s
最大パルス幅	433 ms
エネルギー校正不確か率 ³	±5 %
1. 360 μs/パルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。 2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。 3. 単発エネルギー校正をお求めの場合	
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	45 kW/cm ²
最大エネルギー密度 ²	1 J/cm ²
1. 1064 nmで、10 W CW。May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理的特徴	
冷却	対流 (放熱板)

開口直径	55 mm
吸収材	H9
寸法	89H x 89W x 106D mm
重量	0.93 kg
注文情報	
UP55N-100H-H9-D0	200219
UP55N-100H-H9-INT-D0	202629
UP55N-100H-H9-BLU-D0	203694
UP55N-100H-H9-IDR-D0	203379

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください