

QS3-H

Diskreter pyroelektrischer Sensor mit metallischer Beschichtung.
Hohe Durchschnittsleistung.

HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

DIESES PRODUKT WURDE ABGELÖST. DAS NEUE PRODUKT IST
AUF [DIESER SEITE](#) ERHÄLTlich.



SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

| | |
|--|--------------------------|
| Maximale durchschnittliche Leistung (kontinuierlich) | 500 mW |
| Spektralbereich | 0,1 - 1000 μm |
| Stromempfindlichkeit | 0,25 $\mu\text{A/W}$ |
| Thermische Frequenz | 5 Hz |
| Temperaturkoeffizient | 0,2%/°C |

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Apertur-Durchmesser | 3 mm |
| Absorber | MT |
| Abmessungen | 9.1 \varnothing x 6.4D mm |
| Gewicht | 0,001 kg |
| Paket | TO5 |

BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|-------|--------|
| QS3-H | 201663 |
|-------|--------|

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

[EIN ANGEBOT ANFORDERN](#)

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns