

UPI9K-30H-VR-D0

热探测器的激光功率测量高达30 W。



产品系列主要特性

该产品已被取代。[查看此页面获取新产品的信息。](#)

模块化概念

提高探测器的功率: 有两种不同的冷却模块

高峰值功率减震器

非常适合于高密度束

设计紧凑

仅有21 mm 厚(15S 型)

能量模式

测量单次能量上升可达 40 J

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-S-233](#)

规格

测量能力

最大平均功率(连续)	30 W
最大平均功率(1 分钟)	35 W
噪声等效功率 ¹	2 mW
光谱范围 ²	0.3 - 2.5 μm
典型升起时间 ³	2.5 s
功率校准不确定性 ⁴	$\pm 2.5\%$
重复性	$\pm 0.5\%$

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。

2. 此光谱范围是指校准溯源性。

3. 按照预期。

4. 包含功率线性。

测量能力(能量模式)

最大可测量能量 ¹	40 J
噪声等效能量 ²	0.02 J
最小重复周期	4.5 s
最大脉冲宽度	90 ms
能量校准不确定性 ³	$\pm 5\%$

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲(ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲(ns)。

2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。

3. 购买单脉冲能量校准时

损坏阈

最大平均功率密度 ¹	700 W/cm ²
最大能量密度 ²	6 J/cm ²

1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power.

2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

物理特性

冷却	传送(散热片)
----	---------

孔径	18 mm
吸收器	VR
尺寸	50H x 50W x 56.3D mm
重量	0.21 kg
订购信息	
UPI9K-30H-VR-D0	201148
UPI9K-30H-VR-IDR-D0	203347
UPI9K-30H-VR-INT-D0	202641
UPI9K-30H-VR-BLU-D0	203646

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表