

BD-4KW-HE

Bloqueur de faisceau pour haute puissance jusqu'à 4000 W.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

FACILE À UTILISER

Branchez simplement l'eau de refroidissement et vous êtes prêt à commencer !

CHOIX PARMIS 2 MODÈLES

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

TRÈS GRANDE OUVERTURE

L'ouverture ronde de 100 mm de diamètre permet de recueillir même les plus grands faisceaux

HAUTS SEUILS DE DOMMAGE

TUBE D'ISOLATION EN OPTION

Il est possible d'ajouter un tube d'isolation afin de réduire les réflexions

SUPPORT COMPATIBLE

[STAND-S-443-C](#)

SPÉCIFICATIONS

EXIGENCES POUR L'EAU

Débit de refroidissement requis	(4 - 6) LPM
Intervalle de température	(15 - 25) °C

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale ¹	10 kW/cm ²
Puissance moyenne maximale (en continu)	4000 W
Puissance moyenne maximale (2 minutes)	4500 W

1. À 1064 nm, 1,07-1,08 µm et 10,6 µm, Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	100 mm
Absorbeur	HE
Dimensions	127H x 127W x 74D mm
Poids	1,8 kg
Réroréflexions	10-15%

INFORMATIONS DE COMMANDE

BD-4KW-HE	202936M
-----------	---------

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter