

PRONTO-50-W5

Tragbares Laserleistungsmessgerät für bis zu 50 W.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

TASCHENFORMAT

Diese Palmtop-Sonde für mittlere bis hohe Leistung ist so kompakt, dass sie in Ihre Tasche passt!

EINFACH IN DER ANWENDUNG

Die Farb-LED des Touch-Screen ermöglicht eine benutzerfreundliche Schnittstelle. Sie können Messungen durch das Berühren einer Taste durchführen!

DURCH DEN BENUTZER EINSTELLBAR

Sie können die Wellenlänge, Helligkeit und Bildschirmausrichtung einstellen, um diese an Ihre Anwendung anzupassen

DATENERFASSUNG

Speichern Sie Ihre Daten auf einen internen Speicher und übertragen Sie diese dann über die USB-Verbindung auf Ihren Computer.

VON NIEDRIGEN BIS HOHEN LEISTUNGEN

Dank eines geringen Rauschpegels und hoher Zerstörwellen kann der PRONTO Leistungen von 1 W bis 50 W messen

VOLLSTÄNDIGE KALIBRIERUNG

Der PRONTO-50-W5 ist für jede Wellenlänge zwischen 248 nm und 2,5 μ m

PALMTOP-BETRIEB

Platzieren Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche oder verwenden Sie eine der 2 Gewindebohrungen, die wir in das Gehäuse für eine sichere Verwendung mit den Stativen integriert haben.

KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-S-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Maximale Durchschnittsleistung	50 W
Minimale durchschnittliche Leistung	0,5 W
Äquivalente Rauschleistung	4 mW
Spektralbereich ¹	0,193 - 10 μ m
Unsicherheit der Leistungskalibrierung	± 3 %
Belichtungszeit	5 s

1. Den kalibrierten Spektralbereich finden Sie im Benutzerhandbuch.

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte ¹	100 kW/cm ²
Maximale Energiedichte ²	1,1 J/cm ²
Maximal zulässige Gehäusetemperatur	65 °C

1. Bei 1064 nm, 10 W, CW. May vary with wavelength and average power.
2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

CONTROLLER UND GUI-SPEZIFIKATIONEN

Akkutyp	Li-Ion-Akku
Akkulaufzeit	17 Stunden bze. 4.200 Messungen
Auflösung des Displays	1 mW
Display-Größe	28,0 x 35,0 mm (128 x 160 Pixel)
Art des Displays	Farb-Touchscreen
Hintergrundbeleuchtung	Anpassbar

Internet-Upgrades über	USB
Datenspeicherung	50,000 pts
Aufladen des Akkus über	USB
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Apertur-Durchmesser	19 mm
Absorber	W
Abmessungen	59.0W x 181.4L x 17.0D
Gewicht	0,21 kg
Montagelöcher	2 x 8-32
BESTELLINFORMATIONEN	
PRONTO-50-W5	203794

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns