

## UG11-UV

UV-durchlässiger Filter für BEAMAGE-Kamera.



### HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

#### UV-BANDPASS-FILTER

Besonders nützlich für Anwendungen mit Wellenlängen im Bereich zwischen 250 nm und 370 nm. Andere Wellenlängen werden durch den Filter blockiert.



## SPEZIFIKATIONEN

### MESSMÖGLICHKEITEN

Spektralbereich	250 - 370 nm
Parallelität	< 3 arcmin
Maximale Leistung	1 W
Oberflächenqualität	40-20 Kratzer-Vertiefungen
Oberflächenebenheit	< $\lambda/4$
Dicke	3 mm

### ZERSTÖRSCHWELLE

Zerstörschwelle	30 W/cm <sup>2</sup>
-----------------	----------------------

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen	30.5Ø X 11.4D mm
Gewicht	0,04 kg
Befestigungsgewinde	SM1
Freie Apertur	80 % des Bereichs
Adapter inbegriffen	SM1 / C-Mount
Maßtoleranz	+0.0/-0.2 mm

### BESTELLINFORMATIONEN

UG11-UV	202602
---------	--------

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

## INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

[EIN ANGEBOT ANFORDERN](#)

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter [gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns](http://gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns)