PE3B-IN-D0

최대 245 pJ의 레이저 에너지 계측용 광전다이오드 검출기.

제품군 주요 특징

VERY LOW NOISE LEVEL

Take measurements with a noise level as low as 8 fJ (model PE3B-Si only) with the M-LINK, MAESTRO and S-LINK monitors.

3 SENSORS AVAILABLE

- PE-B-SI family: 3 and 10 mm Ø silicon sensors for 0.21 to 1.08 µm
- PE5B-GE: 5 mm Ø, germanium sensor for 0.8 to 1.65 µm
- PE3B-IN: 3 mm Ø, InGaAs sensor for 0.9 to 1.7 µm

SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

STAND-D-233

사양

계측 성능

스펙트럼 범위[1]	900 - 1700 nm
일반 상승 시간	12 µs
최대 반복 주파수	1000 Hz
최대 계측가능 에너지[2]	245 pJ
등가노이즈에너지[3]	30 fJ
최대 펄스폭	10 µs
에너지 교정 불확정성	±4 % (1310 nm)

1. 이 검출기는 1310nm의 교정 파장에서 NIST 추적이 가능합니다. 일반적인 값은 다른 파장에서 사용됩니다.
2. 1310nm. 다른 파장에서의 최대 출력 곡선을 참조하십시오.
3. 액면 값. 실제 값은 환경의 전자파 간섭 및 파장에 따라 달라집니다.

손상 한계

최대 파워	1.18 µW

물리적 특성

구경 지름	3 mm
업소버	InGaAs
치수	38.1Ø x 27.4D mm
중량	0.09 kg

주문 정보

PE3B-In-D0
PE3B-In-INT-D0
PE3B-In-INE-D0
PE3B-In-IDR-D0

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.