

QS2-H

Capteur pyroélectrique discret avec revêtement chromé.
Puissance moyenne élevée.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

CE PRODUIT A ÉTÉ REMPLACÉ. CONSULTEZ [CETTE PAGE](#) POUR
CONNAÎTRE LE NOUVEAU PRODUIT.



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale (en continu)	500 mW
Puissance moyenne maximale	500 mW
Domaine spectral	0,1 - 1000 μm
Sensibilité au courant	0,25 $\mu\text{A/W}$
Fréquence thermique	5 Hz
Coefficient de température	0,2 %/°C

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	2 mm
Absorbeur	MT
Dimensions	9.1Ø x 6.4D mm
Poids	0,001 kg
Emballage	TO5

INFORMATIONS DE COMMANDE

QS2-H	201661
-------	--------

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter