

## BD-12KW-HD-IMP-D0

高达 12000 W 的高功率激光束收集器。



### 产品系列主要特性

#### 操作简单

只需插入水冷模块即大功告成！

#### 有 2 种型号可供选择

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

#### 大光圈

100 毫米直径的圆形光圈, 可容纳大光束

#### 损坏阈值高

#### 可选隔离管

可以增加一个隔离管来减少背面反射

#### 兼容性支架

STAND-S-443-C

## 规格

### 需水量

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 要求冷却流  | (6 - 10) LPM          |
| 温度范围   | (15 - 25) °C          |
| 损坏阈  |                       |
| 最大平均功率密度 <sup>1</sup>  | 16 kW/cm <sup>2</sup> |
| 最大平均功率(连续)   | 12000 W               |
| 最大平均功率(2 分钟)   | 12000 W               |
| 1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm。May vary with wavelength and average power. |                       |

### 物理特性

|      |                      |
|------|----------------------|
| 孔径   | 100 mm               |
| 吸收器  | HD                   |
| 尺寸   | 127H x 127W x 70D mm |
| 重量   | 3.3 kg               |
| 背面反射 | 10-15%               |

### 订购信息

|                   |         |
|-------------------|---------|
| BD-12KW-HD-IMP-D0 | 202938I |
|-------------------|---------|

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表