

# BD-12KW-HD

高达 12000 W 的高功率激光束收集器。



## 产品系列主要特性

### 操作简单

只需插入水冷模块即大功告成！

### 有 2 种型号可供选择

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

### 大光圈

100 毫米直径的圆形光圈, 可容纳大光束

### 损坏阈值高

### 可选隔离管

可以增加一个隔离管来减少背面反射

### 兼容性支架

STAND-S-443-C

## 规格

<b>需水量</b>	
要求冷却流	(6 - 10) LPM
温度范围	(15 - 25) °C
<b>损坏阈</b>	
最大平均功率密度 <sup>1</sup>	16 kW/cm <sup>2</sup>
最大平均功率(连续)	12000 W
最大平均功率(2 分钟)	12000 W
1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm。May vary with wavelength and average power.	
<b>物理特性</b>	
孔径	100 mm
吸收器	HD
尺寸	127H x 127W x 70D mm
重量	3.3 kg
背面反射	10-15%
<b>订购信息</b>	
BD-12KW-HD	202938M

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表