

## UNO

用于功率测量的经济型显示设备。单通道。



### 产品系列主要特性

读取所有的电源检测器  
PH系列热电堆和光学探测器

#### 大屏幕液晶显示

- 76 x 57 mm
- 32 mm 位

#### 人体工学设计

非常适合手持和桌面使用

#### 准确

24 位模/数转换器, 测量分辨率高

#### 一键导航

可直接访问或长按访问所有功能

#### 经济

使用这款既便宜, 又方便操作的电源监视器让您的钱用得恰到好处



## 规格

### 控制器和图形用户界面 (GUI) 规格

数字显示尺寸	76 x 57 mm LCD
数据显示	Real time
数字高度	32 mm
外部触发	无
电池类型	4 x AA 碱性电池
电池寿命	使用探测器 670 小时
外部电源	9 VDC 1.66 A
<b>功率计规格</b>	
功率范围	10 nW - 10 kW
数字分辨率	1 pW
监控器准确度	±1 %
<b>能量计规格</b>	
<b>物理特性</b>	
尺寸	210W x 122H x 44D mm
重量	0.47 kg
<b>订购信息</b>	
UNO	200982

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表