

U-LINK (RS-232)

PC-Schnittstelle zur Leistungs- und Energiemessung. Einkanalig, RS-232-Ausgang.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

DAS UNIVERSAL-MESSGERAT

Liest ALLE Messkopfe:

- Leistung: Thermosaulen, Photodetektoren und Pyroelektrische Detektoren
- Energie: Thermosaulen (im Modus Einzelschuss), Photodetektoren und Pyroelektrische Detektoren

MESSEN DER FJ-ENERGIENIVEAUS

Eine fur U-LINK einzigartige Pulsmittelungsfunktion, die Unregelmaigkeiten zwischen den Pulsen bei der Puls-zu-Puls-Messung ausgleicht.

SERIELLE BEFEHLE

Serielle Befehle stehen in beiden Versionen zur Verfugung, um Ihnen absolute Kontrolle zu sichern

ECHTZEIT-STATISTIKFUNKTIONEN

Max, Min, Durchschnitt, Standardabweichung, RMS- und PTP-Stabilitat

SPEZIFIKATIONEN

CONTROLLER UND GUI-SPEZIFIKATIONEN	
Groe digitales Display	Computerbildschirm
Datenanzeige	With PC-Gentec-EO software: Real-time, histogram, statistics, digital tuning needle
Analoger Ausgang	0-2 V, anpassbar, voller Mastab $\pm 1\%$
Externer Ausloser	Keine
Echtzeit-Datenubertragung	1 kHz
Serielle Befehle uber	RS-232
Externe Stromversorgung	9-12 V, 200 mA
SPEZIFIKATIONEN FUR LEISTUNGSMESSER	
Digitale Auflosung	23 bits on current scale
Uberwachungsgenauigkeit	$\pm 0.5\% \pm 3\mu V$
Statistiken	Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilitat, Zeit
Reaktionszeit	Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilitat, Zeit
SPEZIFIKATIONEN FUR ENERGIEMESSER	
Digitale Auflosung	Aktueller Mastab/3754
Uberwachungsgenauigkeit	$1\% \pm 50\mu V (< 500\text{ Hz})$ $2\% \pm 50\mu V (500\text{ Hz} - 10\text{ kHz})$
Software-Triggerniveau	0,1 bis 99,9 %, 0,1 % Auflosung, Standard 2 %
Wiederholungsrate ¹	10 kHz
Echtzeit-Datenubertragung	1 kHz mit Zeitstempel, kein fehlender Punkt
Statistiken	Aktueller Wert, Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung, RMS- & PTP-Stabilitat, Anzahl Pulse, Wiederholungsrate und durchschnittliche Leistung
1. Die maximale Wiederholungsrate kann je nach PC- und Detektorgeschwindigkeit variieren.	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	57W x 26H x 91D mm

BESTELLINFORMATIONEN

U-LINK (RS-232)

203994B

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

[EIN ANGEBOT ANFORDERN](#)

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns