

QE65LP-S-MB-D0

最大25 Jまでのレーザーエネルギー測定用焦電デテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

- モジュール概念
- お使いのデテクタのパワー能力を増加: 2つの異なる冷却モジュール
- 大型アパーチャ
- 65 x 65 mmの効果的なアパーチャ
- QEDアッテネーター対応
- より高いエネルギーレベルを測定。532~1064 nmのすべての波長、または単一 波長向けに、オプションで校正付きで提供しています。
- 低ノイズレベル
- MBコーティング: 10 μJ
- 図票
- MBモデル付
- スマートインターフェース
- すべての校正データを収容
- 互換性のあるスタンド
- STAND-D-233

仕様

測定性能	
スペクトル領域 ¹	0.193 - 20 μm
標準上昇時間	1 ms
繰り返し性	<0.5%
最大繰り返し周波数	100 Hz
最大測定可能エネルギー ²	25 J
ノイズ等価エネルギー ³	10 μJ
最大パルス幅	0.7 ms
エネルギー校正不確実性	±3 %
1. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。 2. 1064 nmで、7 ns, single-shot。 3. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。	
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	10 W/cm²
最大エネルギー密度 ²	0.6 J/cm²
最大出力	12 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nmで、7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理的特徴	
冷却	対流
開口幅	65 mm
開口高さ	65 mm
吸収材	MB
寸法	92H x 92W x 20D mm
重量	0.44 kg
注文情報	
QE65LP-S-MB-D0	201251

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください