

## QUAD-4TRACK

激光位置监控仪(附带软件)



### 产品系列主要特性

测量, 跟踪和对准  
根据您的激光束的去向

#### 4通道探测器

对于CW, 脉冲及高重复频率激光器

- QUAD-E: 每次脉冲的能量(从 $\mu\text{J}$ 到 $\text{mJ}$ )
- QUAD-P: 功率(从 $\mu\text{W}$ 到 $\text{mW}$ )

#### 紫外至远红外和太赫兹区

吸收器覆盖所有的光源, 包括从紫外波长至毫米波长

#### 大面积传感器

9 mm和20 mm 方形探测器

#### 使用 USB 2.0 快速连接

确保全速追踪

#### 包括应用软件

包括完整的LabView应用软件, 具有许多特征

## 规格

### 控制器和图形用户界面 (GUI) 规格

数字显示尺寸	计算机屏幕
模拟输出	0-2 伏特
外部触发	无
外部电源	9 VDC
功率计规格	
能量计规格	
物理特性	
尺寸	152W x 51H x 293D mm
重量	0.944 kg
订购信息	
QUAD-4Track	201517

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

## 对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表