

BD-12KW-HD-IMP-D0

최대 12000 W에 적합한 고파워 레이저 빔 덤프.



제품군 주요 특징

EASY-TO-USE

Just plug the water-cooling and you're done!

2 MODELS TO CHOOSE FROM

- 4 kW: BD-4KW-HE
- 12 kW: BD-12KW-HD

VERY LARGE APERTURE

The round aperture of 100 mm in diameter accommodates even the largest beams

HIGH DAMAGE THRESHOLDS

ISOLATION TUBE IN OPTION

It is possible to add an isolation tube to reduce back reflections

호환 스탠드

[STAND-S-443-C](#)

사양

냉각수 요건

필요한 냉각 유속	(6 - 10) LPM
온도 범위	(15 - 25) °C
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도 ¹	16 kW/cm ²
최대 평균 파워(연속)	12000 W
최대 평균 파워(2분)	12000 W
1. 1064nm, 1.07-1.08µm 및 10.6µm. May vary with wavelength and average power.	

물리적 특성

구경 지름	100 mm
업소버	HD
치수	127H x 127W x 70D mm
중량	3.3 kg
후방 반사	10-15%

주문 정보	
BD-12KW-HD-IMP-D0	202938I

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.