

P-LINK (USB)

出力測定用PCインターフェース。単一チャンネル、USB出力。



プロダクトファミリーの主な特長

全てのタイプのパワーデテクタ対応
サーモパイル、PHシリーズのフォトデテクタ

多チャンネル機能
チャンネル1つもしくは4つ付き

PCベース
付属のソフトウェアでお使いのPCに接続

コンパクトサイズ
91 mm (L) x 57 mm (W) x 36 (H)

シリアルコマンド
どちらのバージョンでもシリアルコマンドで思い通りにコントロール

リアルタイム統計処理機能
最大、最小、平均、標準偏差、RMS、PTP安定性、パルス#、繰り返し率

USB、RS-232またはイーサネット
4チャンネルバージョンのみに使用可能なイーサネット

仕様

| コントローラおよびGUI仕様 | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| デジタル表示サイズ | コンピュータ画面 |
| データ表示 | Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram |
| アナログ出力 | 0~2ボルト、調整可、フルスケール、 $\pm 1\%$ |
| 外部トリガ | なし |
| リアルタイムデータ転送 | 10 Hz |
| シリアルコマンド方式 | USB |
| 出力メータ仕様 | |
| 出力範囲(サーモパイル) | 3 μ W - 10 kW |
| 出力範囲(光検知器) | 1 nW - 3 W |
| モニター精度 | $\pm 0.5\%$ 、フルスケール |
| 統計値 | 現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間 |
| 応答時間 | 現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間 |
| エネルギーメータ仕様 | |
| 物理的特徴 | |
| 寸法 | 57W x 26H x 91D mm |
| 重量 | 0.12 kg |
| 注文情報 | |
| P-LINK (USB) | 200439 |

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください